KENKO Ultraview EX 8x32



>> Dielektrische Mehrschicht-Prismenbeschichtung für beeindruckende Bildklarheit
>> Wasserdicht bis zu 1 m Tiefe (für 10 Minuten, gemäss JISB7261)
>> Leichtes, verstärktes Kunststoffgehäuse für Robustheit und Handlichkeit
>> Grosser, einfach zu bedienender Fokusring für schnelle und präzise Einstellungen
>> Inklusive praktisches Etui und Tragegurt für einfache Mitnahme

Entdecken Sie das ULTRAVIEW EX OP 8X32 DH III - das leichteste 8x32-Fernglas der Welt zur Vogelbeobachtung! Dank des verstärkten, leichten Kunststoffgehäuses und der hervorragenden Wasserdichtigkeit können diese Modelle problemlos im Freien eingesetzt werden. Die dielektrische Mehrschicht-Prismenbeschichtung sorgt für kristallklare Sicht, sodass Ihnen kein Detail entgeht. Die Wasserdichte Leistung reicht bis zu 1 m Tiefe (10 Min.) gemäss JISB7261 (ISO9022-8) und geschätzten 7 IPX (10 Min.). Weitere Highlights sind die dielektrische Mehrfachbeschichtung für brillante Bildqualität, das leichte, verstärkte Kunststoffgehäuse für höchsten Tragekomfort, sowie der grosse und einfach zu bedienende Fokusring. Ein Etui und ein Tragegurt sind inklusive, sodass Sie maximale Mobilität geniessen können. Mit dem ULTRAVIEW EX OP 8X32 DH III sind Sie bestens ausgestattet, um die Wunder der Natur in all ihren Facetten zu entdecken. Egal, ob bei Regen oder Sonnenschein - dieses Fernglas begleitet Sie zuverlässig auf all Ihren Abenteuern.

Serie	Ultraview EX
Lieferumfang	Fernglas, Riemen
Objektivdurchmesser	32 mm
Gesichtsfeld bei 1000m	131.1 m
Relative Helligkeit	16
Marke	KENKO
Minimaler Nahfokusabstand	2.5 m
Austrittspupillenabstand	14.8 mm
Prisma	Dach

Tobco AG
Brandbachstrasse 10
CH-8305 Dietlikon

info@tobco.com
www.tobco.com
phone: +41 58 255 32 00

MWSt-Nr. CHE-110.273.190 MWST
IBAN CH87 0070 0114 8023 2247 8
ZKB, 8010 Zürich Kto. 1148-2322.478

Vergrösserung	8x
Gesichtsfeld (Grad)	7.5°
Austrittspupillendurchmesser	4 mm

Artikel Nr.	Barcode	Hersteller Nr.	UVP
Ken100120	4961607001387	100138	CHF 249.00

Produktbreite	Produkttiefe	Produkthöhe	Produktgewicht
138 mm	127.3 mm	52 mm	455 g