# REMINGTON Ci6325 Pro Soft Curl (25mm) Lockenstab






>> Lockenstab für weiche und natürliche Wellen
>> Antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung für gleichmässige Wärmeverteilung und seidigen Glanz
>> Reduziert statische Aufladung der Haare
>> Digitales Display mit 10 Temperatureinstellungen und 30 Sekunden Aufheizzeit
>> Ideal für komfortables und schnelles Styling

Der Pro Soft Curl Lockenstab CI6325 ist ideal zum Stylen von weichen und natürlichen Wellen. Die exklusive antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung sorgt für eine gleichmässige Wärmeverteilung sowie eine geringere statische Aufladung der Haare und seidigen Glanz. Ein Digitales Display mit 10 verschiedenen Temperatureinstellungen sowie eine Aufheizzeit von nur 30 Sekunden runden die Funktionen des Pro Soft Curl Lockenstabs CI6325 ab.

| | |
|---|---|
| **Serie** | Pro Soft Curl |
| **Modell-Bezeichnung** | CI6325 |
| **Eigenschaften** | 25 mm Lockenstab für weiche und natürliche Locken - 4-facher Schutz für das Haar mit antistatischer Keramik-Turmalin-Beschichtung - Digitales Display mit 10 Temperatureinstellungen von 130-220 °C für feines bis dickes Haar - 30 Sekunden Aufheizzeit - Auto |
| **Garantie** | 3 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung |
| **Lockenstabtyp** | Standard |
| **Kabellänge** | 1.8 m |
| **Max. Temperatur** | 220 °C |
| **Lockenstab-Eigenschaften** | Abschaltautomatik |
| **Kabeldrehgelenk** | Ja |
| **Marke** | REMINGTON |
| **Aufheizzeit** | 30 Sek. |
| **Durchmesser** | 25 mm |



Tobco AG
Brandbachstrasse 10
CH-8305 Dietlikon

info@tobco.com
www.tobco.com
phone: +41 58 255 32 00

MWSt-Nr. CHE-110.273.190 MWST
IBAN CH87 0070 0114 8023 2247 8
ZKB, 8010 Zürich Kto. 1148-2322.478

| | |
|---|---|
| **Farbgruppe** | Schwarz |

| Artikel Nr. | Barcode | Hersteller Nr. | UVP |
|---|---|---|---|
| Rem453360 | 4008496725281 | 45336560100 | CHF 49.95 |

| Verpackungsbreite | Verpackungstiefe | Verpackungshöhe | Verpackungsgewicht |
|---|---|---|---|
| 370 mm | 138 mm | 60 mm | 0.534 kg |

| Produktbreite | Produkttiefe | Produkthöhe | Produktgewicht |
|---|---|---|---|
| 370 mm | 138 mm | 60 mm | 0.534 kg |

