# SLIK Creators Clamp Rohr & Tischklemme






>> Vielseitiges Design: Befestigung auf verschiedenen Oberflächen wie Tischen und Rohren

>> Einstellbare Kamerawinkel: Mit optionalem Stativkopf und SLIK Sliding Arm II

>> "Vogelperspektive" möglich: Frei einstellbare Kamerawinkel für verschiedene Perspektiven

>> Reversible Klemmbacke: Anpassbar je nach Montagebereich

>> Zubehörhalterung: "Accessory Hole" für die Befestigung von Zusatzgeräten wie Leuchten und Mikrofonen

Die SLIK Creator's Clamp ist ein vielseitiges Stangen- und Klemmset, mit dem eine Kamera dort befestigt werden kann, wo ein Stativ nicht angebracht werden kann, z. B. auf Tischen, Rohren usw. In Kombination mit einem optionalen Stativkopf und dem SLIK Sliding Arm II ist es möglich, verschiedene Kamerawinkel frei einzustellen, sowie die sogenannte "Vogelperspektive". Die obere Klemmbacke ist umkehrbar und kann je nach Beschaffenheit des Montagebereichs gewechselt werden. An der Klemme befindet sich ein "Accessory Hole", an dem Zubehör wie z. B. Leuchten, Mikrofone usw. befestigt werden können. Wenn der Stativkopf über den Adapter für die Stativkopfbefestigung am Klemmenkörper angebracht wird, kann eine Kamera außerdem an einer horizontalen Schiene wie einem Geländer oder Zaun installiert werden.

| | |
|---|---|
| **Serie** | Accessory |
| **Material** | Aluminium |
| **Verstellbare Länge Min.** | 34.5 cm |
| **Bein-Durchmesser** | 24 cm |
| **Stativ Ausstattung** | 1/4" Gewinde, Tischhalterung, Klemme |
| **Max. Traglast** | 5 kg |
| **Gefaltete Länge** | 50.5 cm |
| **Marke** | SLIK |
| **Verstellbare Länge Max.** | 34.5 cm |
| **Kameragewinde** | 1/4" Zoll |
| **Farbgruppe** | Schwarz |
| **Stativtyp** | Stativ Zubehör |



Tobco AG
Brandbachstrasse 10
CH-8305 Dietlikon

info@tobco.com
www.tobco.com
phone: +41 58 255 32 00

MWSt-Nr. CHE-110.273.190 MWST
IBAN CH87 0070 0114 8023 2247 8
ZKB, 8010 Zürich Kto. 1148-2322.478

| Artikel Nr. | Barcode | Hersteller Nr. | UVP |
|---|---|---|---|
| Sli250803 | 4906752206829 | 206829 | CHF 99.00 |

| Produktbreite | Produkttiefe | Produkthöhe |
|---|---|---|
| 122 mm | 77 mm | 544 mm |










